EN 1279-5
Eristyslasielementti käytettäväksi rakentamisessa

Lasirakenne	**Arctic Glass™ 2K 4(t) - 6Sel(t)**								
Välilistat mm	6 Ar	8 Ar	10 Ar	12 Ar	14 Ar	15 Ar	16 Ar	18 Ar	20 Ar
Palonkestävyys	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Paloon reagointi	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Ulkoiset palonkesto-ominaisuudet	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Luodinsuojasus	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Räjähdyksensuojaus	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Murronsuojaus	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Iskunkestävyys (EN 12600)	1(C)3+1(C)2	1(C)3+1(C)2	1(C)3+1(C)2	1(C)3+1(C)2	1(C)3+1(C)2	1(C)3+1(C)2	1(C)3+1(C)2	1(C)3+1(C)2	1(C)3+1(C)2
Suojaus äkillisiä lämpötilanmuutoksia vastaan K	200+200	200+200	200+200	200+200	200+200	200+200	200+200	200+200	200+200
Tuuli, lumi ja pysyvän kuorman kestävyys mm	4+6	4+6	4+6	4+6	4+6	4+6	4+6	4+6	4+6
Suora ilmaääneneristys dB	34 (-2;-5)	34 (-2;-5)	34 (-2;-5)	34 (-2;-5)	34 (-2;-5)	34 (-2;-5)	34 (-2;-5)	NPD	NPD
Lämpötekniset ominaisuudet W/(m²K)	2.0	1.7	1.4	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
Valonläpäisy ja heijastus	79 %	79 %	79 %	79 %	79 %	79 %	79 %	79 %	79 %
Aurinkoenergian läpäisy ja heijastus	61 %	62 %	62 %	62 %	62 %	62 %	62 %	62 %	62 %

www.lasiliiri.fi/ce-merkinta